

Perkotec


"Tout est sous contrôle"



MAGIC PASS®
Professional Fingerprint Systems

MP 12150 ID LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE

PERKOTEK TEKNOLOJI A.S.

 Mahmutbey Mah. Ordu Cad. No:29 Perkotek Plaza/Bagcilar/Istanbul

 www.perkotec.com  sales@perkotec.com  0 850 811 8000

MAGIC PASS MP 12150 LECTEUR D'EMPREINTE DIGITALE



Magic Pass 12150 ID le lecteur d'empreinte digitale peut être utilisé pour déclencher des tourniquets, des barrières et des barrières. Grâce à sa structure de boîtier réduite, il est facile à utiliser pour les profils étroits et minces. Grâce à sa fonction d'alarme de sabotage, il alerte contre le démontage.

"Grâce à cet appareil, les passages peuvent être effectués non seulement avec une empreinte digitale, mais aussi avec une carte et un mot de passe. Son utilisation est très simple et il est possible d'enregistrer 500 empreintes digitales et 500 cartes de proximité. Il peut être utilisé en toute sécurité à des températures comprises entre +60 et -45 degrés.

Mieux d'utilisation

- ✓ Usines
- ✓ Les aéroports
- ✓ Institutions publiques
- ✓ Les stades
- ✓ Batiments intelligent
- ✓ Prisons
- ✓ Zones logistiques
- ✓ Postes de police
- ✓ Residences
- ✓ Barrages
- ✓ Centre d'affaire
- ✓ Les établissements
- ✓ Hotels
- ✓ Camps militaires
- ✓ Centres commerciaux
- ✓ Salle a manger
- ✓ Gyms
- ✓ Centre d'activité
- ✓ Les entres des foires
- ✓ Stations de transport

Points fort




Élimine le problème de port des cartes et l'oubli des mots de passe. Votre identifiant ID se trouve sur votre empreinte. Vous pouvez passer avec la carte ou le mot de passe si vous le souhaitez.

Recognizes fingerprint in less than 0.2 seconds and allows quick passing.



Dans les systèmes d'accès par carte, il est courant que les employés soient solidaires du fait de glisser plusieurs cartes. A cet égard, le système d'empreintes est sûr à 100% .

Grâce à sa sortie Wiegand, il fonctionne intégré aux systèmes de panneaux.



Il peut contrôler la porte, le tourniquet, la barrière ou d'autres dispositifs électroniques en se déclenchant avec son relais interne.

IL fournit un contrôle d'accès professionnel en planifiant les autorisations de passage individuelle et par groupe.



Il peut prévenir les travailleurs en sonnant la cloche et la mélodies liées au bouton situé sur sa face avant.

Grâce à ses petites dimensions, il peut être facilement installé sur les seuils de porte.



Technical Features

Capacité de mot de passe	500	Rejection de la marge d'erreur	<0.0001%
Capacité d'empreinte digitale	500	Lumière de travail	0-10000LUX
Capacité de la carte	500	Type de connexion	Wiegand In&Out.
Capacité de l'utilisateur	500	Alimentation électrique	Courant continue 12V / 2A
Types de carte	Carte de proximité EM de 125 kHz	Températures de fonctionnement	0 et 45 degrees.
Types de passage	Empreinte digitale, carte, mot de passe	Humidité d'exploitation	20% à 80% des zones humides
Acceptation de la marge d'erreur	<0.0001%	Dimensions :	88 x 88 x 35mm